

# Dobry wybór !!! 2 elementy grzejne = źródło jednorodnego, łagodnego ciepła



## Airedou



Moduł sterowania umożliwiającą inteligentne sterowanie pracą grzejnika.

Solidny i trwały.

2 elementy grzejne:

- folia grzewcza za panelem przednim grzejnika = równomierna emisja ciepła
- żeliwny blok Fonte Active = akumulacja ciepła



### Charakterystyka:

- 3 wersje pozwalają dopasować moc i wymiary grzejnika do każdego wnętrza
- wielofunkcyjny, inteligentny panel sterowania
- sterowanie automatyczne (programatorem wbudowanym w grzejnik lub poprzez przewód sterujący)
- możliwość ręcznego wyboru trybu pracy
- komfort cieplny i oszczędność energii
- całkowicie bezgłośny

CYFROWY  
MODUŁ STEROWANIA  
Z WYŚWIETLACZEM



od 750 W  
do 2000 W  
POZIOME

od 750 W  
do 1500 W  
NISKIE


od 1000 W  
do 2000 W  
PIONOWE



## DANE TECHNICZNE

- 2 elementy grzejne:
  - żeliwny blok Fonte Active 3G zapewnia akumulację ciepła
  - folia grzewcza za czołowym panelem grzejnika zapewnia jego równomierną emisję.
- Stalowa obudowa pokryta utwardzonym lakierem.

- Mocowanie na ścianie za pomocą wieszaka/uchwyty montażowego.
- Termostat elektroniczny z dokładnością do 0,1°C.
- Automagiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Sensorowy, podświetlany cyfrowy panel sterowania.



### - PRZYCIŚK „SMART ECOCONTROL”

Grzejnik wykonuje polecenia przekazywane z programatora:

behavior of the programator. Własny grzejnika lub zewnętrzny poprzez przewód sterujący.

### PRZYCIŚK „MANUAL”

Wyłącza sterowanie grzejnikiem przez programator.

Umożliwia ręczne ustawienie trybu pracy grzejnika: Komfort, Eco, Dyżur, Wyłączenie.

### CZUJNIK WYKRYWANIA „OTWARTEGO OKNA”

Grzejnik przestaje grzać po wykryciu dużego spadku temperatury.

Oszczędność energii przyjazna dla środowiska.

### CZUJNIK WYKRYWANIA OBECNOŚCI / NIEOBECNOŚCI

Maksymalna oszczędność poprzez „przystosowanie się” pracy grzejnika do rytmu życia domowników.

### WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI NASTAWY TEMPERATURY

Za każdym razem, gdy użytkownik zmienia nastawę temperatury pokazuje czy jest ona korzystna ze względu na zużycie energii.

### BLOKADA RODZIELSKA

## Airedou Smart ECOcontrol®

MOC (W)	WYMIARY (CM)	WAGA (KG)	MODEL	KOD
<b>Poziome</b>				
750	47,1 x 60,2 x 12,4	15,3	AIREDOU SMART ECOcontrol H 750W	A692732
1000	63,7 x 60,2 x 12,4	21,8	AIREDOU SMART ECOcontrol H 1000W	A692733
1250	72,0 x 60,2 x 12,4	22,8	AIREDOU SMART ECOcontrol H 1250W	A692734
1500	88,6 x 60,2 x 12,4	28,3	AIREDOU SMART ECOcontrol H 1500W	A692735
2000	121,8 x 60,2 x 12,4	40,5	AIREDOU SMART ECOcontrol H 2000W	A692737
<b>Pionowe</b>				
1000	37,3 x 105,0 x 14,7	23,5	AIREDOU SMART ECOcontrol V 1000W	A692743
1500	37,3 x 148,5 x 14,7	28,4	AIREDOU SMART ECOcontrol V 1500W	A692745
2000	45,6 x 148,5 x 14,7	33,4	AIREDOU SMART ECOcontrol V 2000W	A692747
<b>Niskie</b>				
750	72,0 x 40,0 x 12,0	15,0	AIREDOU SMART ECOcontrol B 750W	A692752
1000	88,6 x 40,0 x 12,0	18,5	AIREDOU SMART ECOcontrol B 1000W	A692753
1500	121,8 x 40,0 x 12,0	23,0	AIREDOU SMART ECOcontrol B 1500W	A692755

KLASA 2 - IP24 - CE (EN/IEC 60335-1-2010)

Kolor biały satynowy (RAL 9016)

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.

ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka

tel. 22 76 13 880, 602 259 685

dział.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl

