



AIRELEC

SOLARIS 2

Promiennik podczerwieni

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

CONTRÔLE QUALITÉ
NF
ELECTRICITE

Oszczędność miejsca



Możliwość regulacji
pozycji odbłyśnika



5 wersji grzejnika



Super funkcjonalny!

To ty decydujesz, w zależności od potrzeb i możliwości, po której stronie grzejnika umieścić sterowanie.

SOLARIS 2

Promiennik podczerwieni



- Trwała metalowa obudowa pokryta lakierem w kolorze białym.
- Żarniki w rurkach kwarcowych.
- Osłona zabezpieczająca żarniki.
- Pozycja odbłyśnika ustawiana przy instalacji.
- Modele Solaris 212 i 218 mają możliwość pracy na 3 poziomach mocy: ECO (najmniejsza moc – umożliwia utrzymanie przyjemnego ciepła), I i II.
- Łatwe sterowanie poprzez pociąganie linki.
- Urządzenie bryzgoszczelne (IP24), co pozwala na instalację w łazience.
- Grzejnik mały i lekki bardzo dobry do małych pomieszczeń.
- Grzejnik dostępny w 5 wersjach.



Możliwość umieszczenia sterowania po lewej lub po prawej stronie grzejnika.

Wersja z minutnikiem:
praca grzejnika przez 20 minut:
Solaris 206MI – moc 600 W
Solaris 212MI – moc 1200 W

- **Solaris 206:**
1 zakres mocy – 600.
- **Solaris 212:**
3 poziomy mocy: 300 W, 600 W, 1200 W.
- **Solaris 218:**
3 poziomy mocy: 450 W, 900 W, 1800 W.

Wymiary i referencje

Moc (W)	Wymiary (cm) dł. x szer. x głęb.	Waga (kg)	Oznaczenia kodowe
Solaris 2			
600	45,0 x 12,0 x 11,0	1,3	A687721
600 (timer 20min)	45,0 x 12,0 x 11,0	1,3	A687725
1200 (300/600/1200)	45,0 x 12,0 x 11,0	1,3	A687722
1200 (timer 20min)	45,0 x 12,0 x 11,0	1,3	A687723
1800 (450+900+1800)	55,0 x 12,0 x 11,0	1,5	A687724



Gwarancja 2 lata

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.
ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka
tel. 22 76 13 880, 602 259 685
dzial.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl

