



AIRELEC

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

TACTIC ET

Grzejnik konwektorowy

BVCert. 6020118

GRZEJNIK KONWEKTOROWY OD 500 DO 2000W ELEKTRONICZNY TERMOSTAT

- Prosta, elegancka linia wzornicza
- Kolor biały
- Aluminiowy element grzejny Airalu[®]
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona przeciwporażeniowa kl.II
- Możliwość montażu w strefie 2 w łazience lub kuchni.
- Możliwość blokady regulacji temperatury
- Możliwość zdalnego przełączania 4 trybów pracy poprzez przewód sterujący
- Możliwość ustawienia pokrętki termostatu w pozycji „dyżur” ok.+7°C
- 2 lata gwarancji

Grzejnik konwektorowy Tactic został tak zaprojektowany, aby pasował do każdego pomieszczenia mieszkalnego, biurowego, handlowego i przemysłowego

Łatwy w obsłudze panel sterowania



Aluminiowe elementy



TACTIC ET

Grzejnik konwektorowy



Dane techniczne

Całkowicie metalowa obudowa.
 Odporny na wysokie temperatury utwardzany lakier epoksydowy.
 Kolor biały.
 Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem obwodu grzejnego.
 Jednocześnie aluminium element grzejny Airalu®.
 Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
 Przewód zasilający umożliwia niewidoczne podłączenie do puszk instalacyjnej za grzejnikiem.
 Blokowanie regulacji termostatu.
 Termostat elektroniczny z dokładnością regulacji temperatury do 0,1°C.

Panel sterowania



- 1 – Pokrętło funkcji
- 2 – Pokrętło termostatu
- 3 – Kontrolka działania

Tactic ET wyposażony jest w przewód sterujący, który umożliwia zdalne przełączanie 4 trybów pracy:

- komfort
- Eco (obniżenie temperatury o ok. 4°C),
- dyżur (temperatura ok. 7°C)
- wyłączenie.

Moc (W)	Wymiary (cm) dł. x wys. x gł.	Waga (kg)	Oznaczenie kodowe	Wymiary kartonu (cm) dł. x wys. x gł.	Waga brutto	Ilość szt. na palecie	Wymiary palety (cm) dł. x wys. x gł.
TACTIC ET							
500	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A687481	43,0 x 46,0 x 13,0	3,5	28	80,0 x 103,0 x 120,0
750	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A687482	43,0 x 46,0 x 13,0	3,5	28	80,0 x 103,0 x 120,0
1000	44,0 x 40,0 x 10,2	3,6	A687483	51,0 x 46,0 x 13,0	4,2	26	80,0 x 103,0 x 120,0
1250	52,0 x 40,0 x 10,2	4,3	A687484	59,0 x 46,0 x 13,0	4,9	24	80,0 x 103,0 x 120,0
1500	60,0 x 40,0 x 10,2	4,7	A687485	67,0 x 46,0 x 13,0	5,3	20	80,0 x 102,0 x 120,0
1750	76,0 x 40,0 x 10,2	5,6	A687486	83,0 x 46,0 x 13,0	6,4	12	80,0 x 100,0 x 120,0
2000	84,0 x 40,0 x 10,2	6,4	A687487	91,0 x 46,0 x 13,0	7,4	12	80,0 x 103,0 x 120,0



kl.II



Mono
230 V

IP24 IK08



RS Vert. 6020118

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.

ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka

tel. 22 76 13 880, 602 259 685

dzial.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl