

DOBRY WYBÓR !!!

Grzejnik konwektorowy z wbudowanym programatorem



Actua



Kompletny, prosty w obsłudze moduł sterowania z możliwością programowania pracy grzejnika

- przycisk "Smart ECOcontrol"
- Przycisk "Manual"
- czujnik wykrywania "otwartego okna"
- czujnik wykrywania obecności / nieobecności
- 6 programów (3 fabryczne i 3 spersonalizowane) uzyskiwanych z wbudowanego programatora



Charakterystyka grzejnika:

- 3 wersje, 16 modeli umożliwia dopasowanie do każdego wnętrza
- obsługa automatyczna (programowanie własnym programatorem lub poprzez przewód sterujący) lub ręczny wybór trybu pracy
- komfort i oszczędność energii

CYFROWY
MODUŁ STEROWANIA
Z WYŚWIETLACZEM

MOC
od 500 W
do 2000 W



DANE TECHNICZNE

- Stalowa obudowa pokryta utwardzonym lakierem.
- Kolor biały RAL9016,
- Jednoczęściowy aluminiowy element grzejny Airalu®Plus.
- Automagiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wieszak.
- Trzyżyłowy przewód (faza + zero + sterowanie).


 Klasa II
IP24 i K08

 MONO
230V


PRZYCIŚK „SMART ECOCONTROL”

- Grzejnik pracuje według programu ustalonego przez użytkownika - sterowanie przez programator wbudowany w grzejnik.
- Grzejnik wykonuje polecenia przekazywane z programatora poprzez przewód sterujący.
- Grzejnik wykorzystując czujnik ruchu przechodzi w tryb ECO także w przypadku nieobecności nieprzewidzianej w harmonogramie ogrzewania (nie zaprogramowanej).

PRZYCIŚK “MANUAL ”

- Wyłącza sterowanie grzejnikiem przez programator.
- Umożliwia ręczne ustawienie trybu pracy grzejnika: Komfort, Eco, Dyżur.

CZUJNIK WYKRYWANIA „OTWARTEGO OKNA”

- Grzejnik przestaje grzać po wykryciu dużego spadku temperatury.
- Oszczędność energii przyjazna dla środowiska.

CZUJNIK WYKRYWANIA OBECNOŚCI / NIEOBECNOŚCI

- Maksymalna oszczędność poprzez „przystosowanie się” pracy grzejnika do rytmu życia domowników.

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI NASTAWY TEMPERATURY

- Za każdym razem, gdy użytkownik zmienia nastawę temperatury pokazuje czy jest ona korzystna ze względu na zużycie energii.

BLOKADA RODZIELSKA

Actua Smart ECOcontrol®

MOC (W)	WYMIARY (CM)	WAGA (KG)	MODEL	KOD
Poziome				
500	40,9 x 47,0 x 10,9	4,0	ACTUA SMART ECOControl H 500W	A692761
750	40,9 x 47,0 x 10,9	4,0	ACTUA SMART ECOControl H 750W	A692762
1000	48,9 x 47,0 x 10,9	4,7	ACTUA SMART ECOControl H 1000W	A692763
1250	56,9 x 47,0 x 10,9	5,3	ACTUA SMART ECOControl H 1250W	A692764
1500	64,9 x 47,0 x 10,9	5,8	ACTUA SMART ECOControl H 1500W	A692765
1750	76,9 x 47,0 x 10,9	6,7	ACTUA SMART ECOControl H 1750W	A692766
2000	84,9 x 47,0 x 10,9	7,3	ACTUA SMART ECOControl H 2000W	A692767
Pionowe				
500	32,9 x 68,0 x 10,9	5,4	ACTUA SMART ECOControl V 500W	A693181
750	36,9 x 68,0 x 10,9	5,8	ACTUA SMART ECOControl V 750W	A693182
1000	40,9 x 68,0 x 10,9	6,3	ACTUA SMART ECOControl V 1000W	A693183
1500	56,9 x 68,0 x 10,9	8,2	ACTUA SMART ECOControl V 1500W	A693185
2000	76,9 x 68,0 x 10,9	10,4	ACTUA SMART ECOControl V 2000W	A693187
Niskie				
750	56,9 x 36,0 x 10,9	5,0	ACTUA SMART ECOControl B 750W	A693172
1000	64,9 x 36,0 x 10,9	6,4	ACTUA SMART ECOControl B 1000W	A693173
1500	84,9 x 36,0 x 10,9	7,9	ACTUA SMART ECOControl B 1500W	A693175
2000	112,9 x 36,0 x 10,9	10,0	ACTUA SMART ECOControl B 2000W	A693177

Klasa II - IP24 - CE (EN/IEC 60335-1-2010)

 Mono
230 V

 *Grubość urządzenia wraz z wieszakiem ściennym
Kolor biały (RAL 9016)

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

 PHP Brabork Sp. z o.o.
ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka
tel. 22 76 13 880, 602 259 685
dzial.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl